

Thông tin mã hóa và bảo mật

SECURITY
Manage Security setting for your website

HTTPS (HTTP/2) 1
Encrypt communication to and from your website using SSL.
HTTP/2 is always use when the end user access to your website to speed up the page load time.
Off

Minimum TLS Version 2
Only allow HTTPS connections from visitors that support the selected TLS protocol version or newer.
TLS 1.2

(1): Tùy chọn bật/tắt HTTPS vì giao thức mặc định là HTTP/2, Chức năng này chỉ có hiệu lực vì domain đã chuyển từ CNAME, mặc định hệ thống CDN hỗ trợ giao thức HTTPS thông qua domain của CDN

(2): Lựa chọn phiên bản TLS Version thấp nhất mà website có thể sử dụng, mặc định là TLS 1.2 sẽ giúp end-user truy cập website của bạn an toàn hơn

Token

Type: VNG Passphrase: 5a979f9dff506a7148238a2b77f0465e Include IP: Enable

Token là phương thức mã hóa nội dung theo CDN, người dùng có thể sử dụng loại token (Type) để hỗ trợ bảo vệ các chức năng: Akamai, SBD và VNG.

Vì loại token là SBD hoặc VNG sẽ có tùy chọn "Include IP" mã hóa thêm Client IP vào token.

(Tham khảo phương thức hiển thị token tại: <https://docs.vngcloud.vn/display/ONVINA/Secure+Token+VoD>)

Access Filter:

IP Address: Allow

HTTP Referer: Allow

GEO Location: Allow

Access Filter sẽ là bộ lọc truy cập dựa vào IP Client, Referer domain hoặc vị trí địa lý (quốc gia) vì 02 tùy chọn là Allow (Cho phép truy cập từ các IP, referer domain hoặc country code chọn) và Block (Chọn truy cập từ các IP, referer domain hoặc country code chọn)

CORS Configuration: Simple Advance

Allow Origin:

Allow Header:

Allow Method:

Expose Header:

CORS là một cơ chế cho phép nhiều tài nguyên khác nhau (fonts, Javascript, v.v...) của một trang web có thể truy cập từ domain khác vì domain của trang đó. CORS là viết tắt của Cross-origin resource sharing.

Cu hình CORS gồm Simple (chỉ hiển thị field cấu hình Allow Origin) hoặc Advance (hiển thị tất cả tùy chọn)

- Allow Origin: Cho phép các domain khai báo cấp quyền tài nguyên. Có thể dùng * allow toàn bộ domain.
- Allow Header: Cho phép các request có header tương ứng cấp quyền tài nguyên.
- Allow Method: Cho phép các method chọn cấp quyền tài nguyên.
- Expose Header: CORS chỉ có thể truy cập metadata header phản hồi bằng function `getResponseHeader()`. Nếu cần thêm các header khác thì cần khai báo vào đây.