

# Pagerules cho LiveCDN

**PAGE RULES**  
Control your vCDN settings by URL

**Page Rules**

PageRule let you control which vCDN trigger on a given URL. Only one Page Rule will trigger per URL, so it is helpful if you sort Page Rules in priority order, and make your URL patterns as specific as possible.

Create Page Rule

URL/Description

Submit

Chức năng "Pagerules" sẽ giúp khách hàng tùy chỉnh các điều kiện và các tùy chọn giúp website thể hiện các nhu cầu khác nhau. Để tạo "Pagerules", click "Create Page Rule", popup sẽ hiện ra như sau:

## Create PageRule



**If the URL matches:** By using the asterisk(\*) character, you can create dynamic pattern that can match many URLs, rather than just one. All URLs are case sensitive.

/example/index.html <sup>1</sup>

### Then the setting areas

#	Action	Value
---	--------	-------

Add new rule

Cancel

Save as Draft

Save Active

Tìm số (1), nhập "URL pattern" cần áp dụng pagerule, hỗ trợ khai báo "\*" để chỉ định cho một chuỗi nhiều ký tự. Ví dụ: /trang\_landing\_cu.html. Sau đó, click "Add new rule" để chọn các rule cần thiết.

**Create a Rule** ×

**Rule (\*):**

Response Header Override

**Action (\*):**

Header Name

Header Value

Close Save changes

Mỗi "Rule" sẽ có các hành động "action" khác nhau thể hiện bằng biểu tượng này.

"Order" nhằm sắp xếp vị trí các rule, số càng nhỏ, ưu tiên thực hiện càng lớn. Sau khi tạo xong, click "Save changes" để cập nhật thay đổi.

STT	Rule	Action	Mô tả
-----	------	--------	-------

1	Response Header Override	<p><b>Header_name và header_value</b></p> <p>Rule</p> <p>Host Header Override</p> <p>Action</p> <p>Header Name</p> <p>Header Value</p>	Tùy chỉnh thêm header trả về cho trình duyệt end-user trên trang đích.
2	Resolve Origin Override	<p><b>IP New Origin</b></p> <p>Rule</p> <p>Resolve Origin Override</p> <p>Action</p> <p>IP Address</p>	Tùy chỉnh thay đổi IP Server Origin trên trang đích.*
3	Deny Access	<p><b>Enable/Disable và Reason</b></p> <p>Rule (*)</p> <p>Deny Access</p> <p>Action (*)</p> <p>Enable</p> <p>Enter Reason</p>	Tùy chỉnh cho phép/cấm truy cập trang đích. Lý do thực hiện có thể có học rỗng.
4	Origin Base Directory	<p><b>Origin directory value</b></p> <p>Rule (*)</p> <p>Origin Base Directory</p> <p>Action (*)</p> <p>Origin directory value</p>	Tùy chỉnh thay đổi base directory từ origin server

\* Khi bị tùy chỉnh (2), thay vì các request sẽ đi về Origin Servers Pool, hệ thống sẽ phân gởi đi trên các IP đã thêm vào rule này theo thuật toán đã nêu nghĩa là như.



Sau khi thêm các rule hoàn tất, click "Save as Draft" lưu rule này nhưng không kích hoạt rule, "Save and Active" lưu và kích hoạt rule.

### Create PageRule ✕

**If the URL matches:** By using the asterisk(\*) character, you can create dynamic pattern that can match many URLs, rather than just one. All URLs are case sensitive.

URL Pattern (\*):

**Then the setting areas (\*):**

#	Action	Value	
1	originOverride	{"ip_address":"1.2.3.4"}	 

Khi đã xong các pagerules, click "Submit" to Live CDN

#### PAGE RULES

Control your vCDN settings by URL

**Page Rules**

PageRule let you control which vCDN trigger on a given URL. Only one Page Rule will trigger per URL, so it is helpful if you sort Page Rules in priority order, and make your URL patterns as specific as possible.

URL/Description		
1 /event29 originOverride ( {"ip_address":"1.2.3.4"} );	<input checked="" type="checkbox"/>	